

田村市文化センター 照明設備一覧表

調光操作卓 : 東芝「LICSTAR-IV(typeJ)」
 プリセットフェーダー80本、サブマスターフェーダー20本×20ページ
 記憶1000シーン、チェイス 100ステップ×100パターン
 配電盤 : 3相4線 100A カムロックE-1015
 直30A6口、直20A6口、15A6口、LANポート

No.	名称	記号	仕様	数量	回路数	備考(空き回路等)
1	第1ボーダーライト	1BL	AL-LED-UH-5L-C-2(126w、R/G/B/EB/W)	17台	直4	L=12.6m 直30A2口
2	第2ボーダーライト	2BL	AL-LED-UH-5L-C-2(126w、R/G/B/EB/W)	17台	直4	L=12.6m 直30A2口
3	第1サスペンション	1SL	1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- 1kwルネ AL-AQF-10R-2	10台 12台	14	L=14.4m 直30A2口
4	第2サスペンション	2SL	1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- 1kwルネ AL-AQF-10R-2	8台 12台	14	L=14.4m 直30A2口
5	アッパーホリゾン	UH	AL-LED-UH-5L-C-2(126w、R/G/B/EB/W)	17灯	4	L=14.4m
6	ローアホリゾン	LH	AL-LED-LH- L-5L-2(126w、R/G/B/EB/W)	17灯	直2	
7	天井反射板ライト	OB	AL-LED-TDL-LS(92w) ----- FOS100POWER SOLO FC IP20(R/G/B/W)	26灯 9台	4 1	
8	トーマタル	TOR	上手 1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- 下手 1kwツ AL-AQS-10R-3	3台 3台	3 3	20A1口、直30A2口 20A1口、直30A2口
9	第1フロントサイド	1FR	上手 1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- Source Four ZOOMER(25-50°) ----- Source Four LED ----- 下手 1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- Source Four ZOOMER(25-50°) ----- Source Four LED	3台4色 1台 1台 3台4色 1台 1台	7 直2 7 直2	20AC2口、 直30A1口 20AC2口、 直30A1口
10	第2フロントサイド	2FR	上手 PAR64 1kwN ----- 下手 PAR64 1kwN	2台 2台	2 2	直30A2口 直30A2口
11	シーリング	CL	1kwツ AL-AQS-10R-3 ----- Source Four LED2	24台 4台	12 直2	直30A1口
12	コンダクターライト	PRO	Source Four ZOOMER アイリス付き	1台	1	
13	フロアーコンセント	FPR	C型30A		12	3口×4箇所
		FPL	C型30A		12	3口×4箇所
		FPC	C型30A		6	舞台前2口、舞台奥4口
		直	直30A		6	下手奥3口、上手奥3口
14	花道コンセント	TWC	上手 C型30A ----- 下手 C型30A		3 3	
15	センターピンスポット	PIN	1kwクセノンピン ----- 700wクセノンピン	2台 1台	2	直60A2口
16	持込み卓用コンセント	持込卓	パワーコンセント		1	1階席そ列中央
17	2階席コンセント	WC	C型20A		2	最前列2口×2箇所

DMX	使用可能箇所	1SUS×2口、2SUS×2口、1Bo×1口、2Bo×1口 2FR上下×1口ずつ、CL×1、TOR上下×1口ずつ、上手奥×1口、下手前×1、LH下×1
-----	--------	--